

von Profis
für Profis

SP 85 duros acetum firme
Betonbeschichtung Retarder
Technisches Datenblatt (TDB)



Lacklehner
HIGH END OBERFLÄCHEN




rgo Beton
Oberflächen

Verwendungszweck

SP 85 duros acetum firme Betonbeschichtung Retarder, wird in den SP 85 duros acetum firme Betonbeschichtung eingerührt. Retarder mit langsamer Verdunstung.

Ergiebigkeit: In Verbindung mit SP 85 duros acetum firme Betonbeschichtung
siehe **Technisches Datenblatt/Produktinformation**.

Verarbeitungshinweise

	Farbton farblos
	Mischungsverhältnis nach Gewicht oder Volumen - Anwendungsspezifisch
	Einstellzusatz --

Hinweise

Lagerung:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerungstemperatur - 10 - 30 °C geschlossenes Originalgebinde: weniger als 06 Monate
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen! Bei mehrmaligem Öffnen, ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen!	

Verarbeitungsbedingungen:

nicht Verdünnen!
bei Zugabe ins SP 85 duros acetum firme Betonbeschichtung
mindestens 6 Minuten mit der Hand
aufrühren! Mit Rührwerk mindestens 3 Minuten!

Technische Daten:	Festkörper im Volumen 0,0 %
	Dichte 0,930 - 0,950 g/ml bei 20°C
	Lagerstabilität bei originalverschlossenem
	Gebinde 6 Monate bei 20°C

Verarbeitungshinweise: Mischungsverhältnisse den Eigenschaften und Produktangaben befolgen.

Verarbeitung:	Optimale Raumtemperatur Optimale Luftfeuchtigkeit Materialtemperatur Allgemeine Hinweise	20 bis 25°C 45 bis 65 % 20 bis 25°C Vor Verarbeitung sind die benötigten Zusätze durch langsame Zugabe homogen einzurühren. Die allgemeinen örtlichen Richtlinien zur Verarbeitung von Polyurethanmaterialien sind zu beachten.
----------------------	---	---

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

Lackiererei Lehner - Herzog-Heinrich-Straße 2 - 94081 Fürstenzell - Tel.: +49 (0)8502 / 91 73 0 - Email: info@lacklehner.de - www.lacklehner.de

Bei Einsatz eines Verzögerers ist die längere Trocknungszeit bis zum Schleifen und / oder Spachteln zu beachten!!

Entsorgung: Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

Sicherheit: Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

